TECHNISCHES DATENBLATT Stand 10/2026 · Version 1.0

HAWO-LDPE-Druckverschlussbeutel, Neuware 50 µ

Druckverschlussbeutel, wiederverschließbar · 27 Formate ab Lager

WERKSTOFF	FOLIENDICKE	FLÄCHENGEWICHT*	FARBE	VERSCHLUSS
LDPE	50 µm	ca. 46 g/m²	transparent	Druckverschluss

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wiederverschließbare Druckverschlussbeutel aus extrudierter, ungereckter LDPE-Folie. Öffnung an der schmalen Seite, leichtes Öffnen durch Fahnenanschnitt. Transparent für die Sichtkontrolle des Inhalts, schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

- Verpacken und Sortieren von Kleinteilen, Ersatzteilen und Zubehör
- Schutz für Dokumente, Proben, Kabel und Elektronik
- Kommissionierung und Versand in Handel und E-Commerce
- Mehrfach verwendbar in Büro, Werkstatt und Produktion

TECHNISCHE DATEN (HERSTELLERANGABEN)

Bezeichnung	**Druckverschlussbeutel, unbedruckt**
Materialaufbau	**LDPE, extrudiert, ungereckt**
Materialstärke	**50 µm** Dickenmessung nach DIN 53370
Toleranzen Maß / Stärke	**nach GKV-Richtlinien**
Öffnung	**schmale Seite**
Verschluss	**Druckverschluss, wiederverschließbar**
Ausführung	**Fahnenanschnitt für leichtes Öffnen**
Druck	**LDPE-Logo in der Fahne**
Schweißfähigkeit	**thermoschweißfähig**
Recyclingfähigkeit	**Klasse A** lt. Hersteller
Lebensmittelkontakt	ausstehend Konformitätserklärung VO (EU) 10/2011
Zolltarifnummer	**3923 21 00**
Ursprungsland	**chargenabhängig, auf Anfrage**

WERKSTOFFKENNWERTE LDPE (TYPISCH)

Dichte ISO 1183	**0,92 g/cm³** typ. 0,915–0,935
Schmelzbereich (DSC) ISO 11357-3	**ca. 105–115 °C**
Gebrauchstemperatur	**ca. −50 bis +70 °C** ohne mechanische Last
Recyclingcode DIN 6120	**04 – PE-LD**

LAGERUNG

Kühl und trocken bei 15–25 °C und ca. 50 % relativer Luftfeuchte lagern. Den besten Schutz bietet die Originalverpackung.

ENTSORGUNG

Sortenreines Polyethylen, Recyclingcode 04 (PE-LD). Über die Kunststoffsammlung bzw. Wertstoffentsorgung recyceln.

* Rechnerischer Wert je Folienlage aus Nenndicke × typischer Dichte (0,92 g/cm³). Alle Angaben sind Richtwerte nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Die Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.

HANFWOLF GmbH & Co. KG
Mittelbreede 16 · 33719 Bielefeld
+49 521 58005-0 · info@hanfwolf.de

TECHNISCHES DATENBLATT Stand 10/2026 · Version 1.0

HAWO-LDPE-Druckverschlussbeutel, Neuware 50 µ

Lieferprogramm · Maße Breite × Höhe

LIEFERPROGRAMM

FORMAT (B × H)	ART.-NR. PACKUNG	STÜCK	ART.-NR. KARTON	STÜCK
40 × 60 mm	105050040	2.000	105050040-K	24.000
50 × 70 mm	102015	1.000	102015-K	24.000
50 × 80 mm	102016	1.000	102016-K	24.000
60 × 80 mm	105050043	1.000	105050043-K	24.000
60 × 130 mm	105050042	1.000	105050042-K	20.000
60 × 260 mm	102206	1.000	102206-K	5.000
70 × 100 mm	105050044	1.000	105050044-K	20.000
80 × 120 mm	105050046	1.000	105050046-K	16.000
100 × 100 mm	105050015	1.000	105050015-K	10.000
100 × 150 mm	105050016	1.000	105050016-K	12.000
100 × 250 mm	102052	1.000	102052-K	8.000
120 × 120 mm	102505	1.000	102505-K	12.000
120 × 170 mm	105050020	1.000	105050020-K	8.000
150 × 220 mm	105050022	1.000	105050022-K	4.000
160 × 220 mm	105050023	1.000	105050023-K	4.000
180 × 250 mm	103030026	1.000	103030065-K	4.000
200 × 250 mm	102099	1.000	102099-K	3.000
200 × 300 mm	105050029	1.000	105050029-K	3.000
220 × 310 mm	105050032	1.000	105050032-K	2.000
250 × 350 mm	105050033	1.000	105050033-K	2.000
280 × 400 mm	–	–	102130	1.000
300 × 400 mm	–	–	105050036	1.000
300 × 500 mm	–	–	102008	1.000
350 × 450 mm	–	–	105050038	1.000
400 × 500 mm	–	–	105050039	500
400 × 600 mm	–	–	102152	500
500 × 600 mm	–	–	102185	500

Weitere Formate, Stärken und Ausführungen auf Anfrage.

* Rechnerischer Wert je Folienlage aus Nenndicke × typischer Dichte (0,92 g/cm³). Alle Angaben sind Richtwerte nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Die Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.