**TECHNISCHES DATENBLATT** Stand 10/2026 · Version 1.0

# HAWO-LDPE-Druckverschlussbeutel, Neuware 90 µ

Druckverschlussbeutel, wiederverschließbar · 14 Formate ab Lager

| WERKSTOFF | FOLIENDICKE | FLÄCHENGEWICHT* | FARBE | VERSCHLUSS |
|---|---|---|---|---|
| LDPE | 90 µm | ca. 83 g/m² | transparent | Druckverschluss |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Wiederverschließbare Druckverschlussbeutel aus extrudierter, ungereckter LDPE-Folie. Öffnung an der schmalen Seite, leichtes Öffnen durch Fahnenanschnitt. Transparent für die Sichtkontrolle des Inhalts, schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

- Verpacken und Sortieren von Kleinteilen, Ersatzteilen und Zubehör
- Schutz für Dokumente, Proben, Kabel und Elektronik
- Kommissionierung und Versand in Handel und E-Commerce
- Mehrfach verwendbar in Büro, Werkstatt und Produktion

## TECHNISCHE DATEN (HERSTELLERANGABEN)

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | **Druckverschlussbeutel** |
| Materialaufbau | **LDPE, extrudiert, ungereckt** |
| Materialstärke | **90 µm**<br>Dickenmessung nach DIN 53370 |
| Toleranzen Maß / Stärke | **nach GKV-Richtlinien** |
| Öffnung | **schmale Seite** |
| Verschluss | **Druckverschluss, wiederverschließbar** |
| Ausführung | **Fahnenanschnitt für leichtes Öffnen** |
| Druck | **LDPE-Logo in der Fahne** |
| Schweißfähigkeit | **thermoschweißfähig** |
| Recyclingfähigkeit | **Klasse A**<br>lt. Hersteller |
| Lebensmittelkontakt | ausstehend<br>Konformitätserklärung VO (EU) 10/2011 |
| Zolltarifnummer | **3923 21 00** |
| Ursprungsland | **chargenabhängig, auf Anfrage** |

## WERKSTOFFKENNWERTE LDPE (TYPISCH)

| | |
|---|---|
| Dichte<br>ISO 1183 | **0,92 g/cm³**<br>typ. 0,915–0,935 |
| Schmelzbereich (DSC)<br>ISO 11357-3 | **ca. 105–115 °C** |
| Gebrauchstemperatur | **ca. −50 bis +70 °C**<br>ohne mechanische Last |
| Recyclingcode<br>DIN 6120 | **04 – PE-LD** |

## LAGERUNG

Kühl und trocken bei 15–25 °C und ca. 50 % relativer Luftfeuchte lagern. Den besten Schutz bietet die Originalverpackung.

## ENTSORGUNG

Sortenreines Polyethylen, Recyclingcode 04 (PE-LD). Über die Kunststoffsammlung bzw. Wertstoffentsorgung recyceln.

* Rechnerischer Wert je Folienlage aus Nenndicke × typischer Dichte (0,92 g/cm³). Alle Angaben sind Richtwerte nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Die Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.

**HANFWOLF GmbH & Co. KG**
Mittelbreede 16 · 33719 Bielefeld
+49 521 58005-0 · info@hanfwolf.de 

# HAWO-LDPE-Druckverschlussbeutel, Neuware 90 µ

Lieferprogramm · Maße Breite × Höhe

## LIEFERPROGRAMM

| FORMAT (B × H) | ART.-NR. PACKUNG | STÜCK | ART.-NR. KARTON | STÜCK |
|---|---|---|---|---|
| **60 × 80 mm** | 104687 | 1.000 | 104687-K | 12.000 |
| **70 × 100 mm** | 102029 | 1.000 | 102029-K | 10.000 |
| **80 × 120 mm** | 105050048 | 1.000 | 105050048-K | 8.000 |
| **100 × 150 mm** | 105050017 | 1.000 | 105050017-K | 6.000 |
| **120 × 170 mm** | 102061 | 1.000 | 102061-K | 4.000 |
| **160 × 220 mm** | 105050076 | 1.000 | 105050076-K | 2.000 |
| **180 × 250 mm** | 105050027 | 1.000 | 105050027-K | 2.000 |
| **200 × 300 mm** | – | – | 105050051 | 1.000 |
| **220 × 310 mm** | – | – | 102071 | 1.000 |
| **250 × 350 mm** | – | – | 105050034 | 1.000 |
| **300 × 400 mm** | – | – | 105050078 | 500 |
| **400 × 500 mm** | – | – | 104657 | 250 |
| **400 × 600 mm** | – | – | 105050077 | 250 |
| **500 × 600 mm** | – | – | 104028 | 200 |

Weitere Formate, Stärken und Ausführungen auf Anfrage.

* Rechnerischer Wert je Folienlage aus Nenndicke × typischer Dichte (0,92 g/cm³). Alle Angaben sind Richtwerte nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Die Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.